

产品参数表

说明书

网络通讯智能PDU

TBC-0816-WL : 160X432X44 (mm) , 黑色



概述

产品描述

外壳符合工控专业级铝合金外壳;
内置式绝缘层, 360 度安全保护;
插座采用工业级PC 阻燃材料;
内建网页服务器, 蜂鸣警示;
标准1U机箱式安装, 维护简单

交期

通常现货供应

常用

专用安装挂耳
说明书

物理参数

外形尺寸	160X432X44 (mm)
机架单元数	1U
颜色	黑色
深度	160 mm
机架宽度	19" (482.6mm)

产品重量	1.5 kg
电压	输入AC 230V 输出AC220V~240V
电流	10A~32A
功能	可选配断路器，漏电保护断路器，多功能数显仪表，浪涌保护器，防过载保护器，各型号输出插座

相符性

符合标准	GB2099. 1-1996 《家用和类似用途插头插座第一部分: 通用要求》 GB2099. 3 -2008 《家用和类似用途插头插座第二部分: 转换器的特殊要求》 GB1002 -2008 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》
------	---

包装规格

包装重量	2 kg
------	------

质保期限

保修单	1年维修或更换服务
-----	-----------